

Freischaltung der "Sichere Kopplung"-Funktionalität

Sichere Kopplung

Möglichkeit des Datenaustauschs zwischen ASi-5/ASi-3 Gateways mit unterschiedlichen Sicheren Feldbusprotokollen über Safe Link und die Ethernet-Diagnoseschnittstelle

- „Sichere Kopplung“-Funktionalität kann bei folgenden Geräten erworben werden:

BWU3974, BWU3977, BWU3980



Die „Sichere Kopplung“ ermöglicht eine automatische Konfiguration der ausgetauschten Signale zweier sicherer Feldbusprotokolle über Safe Link. Wenn sichere Daten übertragen werden sollen, müssen so nur noch die zu koppelnden Gateways in ASIMON360 ausgewählt werden – die Zuweisung der Daten geschieht automatisch. Damit lassen sich

komfortabel bis zu 8 Byte zwischen sicheren Feldbusprotokollen übertragen.

Um eine „Sichere Kopplung“ zwischen zwei Gateways zu gewährleisten, muss die entsprechende Lizenz auf beiden Geräten freigeschaltet sein.

Als Kanal für die Kommunikation wird Safe Link über die Ethernet-Diagnoseschnittstelle der Gateways verwendet.

| Artikel Nr. | BW5153 |
|--|---|
| Allgemein | |
| Datenaustausch | 8 Byte |
| Kommunikationsbasis | Safe Link |
| Datenmapping | automatisch über Safe Link |
| Unterstützte Sichere Feldbusprotokolle | <ul style="list-style-type: none">• PROFIsafe• CIP safety• FSoE |
| Konfiguration | über ASIMON360-Software |
| Baudrate | 100 MBaud |