

Steckbare Schraubklemmen für Module in IP20

COMBICON-kompatibel

Verpackungseinheit 100 Stück



Artikel Nr.	BW4882	
Allgemein		
Verpackungseinheit	100 x steckbare Schraubklemmen, 4-polig, schwarz	
Rastermaß	5 mm	
Kontaktart	Buchsen	
Nennquerschnitt	2,5 mm ²	
Bemessungsspannung (III/2)	320 V	
Nennstrom	12 A	
Leiterquerschnitt		
Leiterquerschnitt starr	0,2 ... 2,5 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,2 ... 1,0 mm ²	
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 ... 2,5 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,2 ... 1,5 mm ²	
Leiterquerschnitt flexibel, mit Aderendhülse	• ohne Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm ²	
	• mit Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel, mit Aderendhülsen	• ohne Kunststoffhülse: 0,25 ... 1,0 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel mit TWIN-Aderendhülsen	• mit Kunststoffhülse: 0,5 ... 1,5 mm ²	
AWG	24 ... 12	
Abisolierlänge der Leitungen	7 mm	
Anzugsdrehmoment	0,5 ... 0,6 Nm	