

Steckbare Push-in Klemmen für Module in IP20

COMBICON-kompatibel

Verpackungseinheit 100 Stück



Artikel Nr.	BW4884
Allgemein	
Verpackungseinheit	100 x steckbare Push-in Klemmen, 4-polig, schwarz
Rastermaß	5 mm
Kontaktart	Buchsen
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Nennstrom	20 A
Leiterquerschnitt	
Leiterquerschnitt starr	0,2 ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	-
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	-
Leiterquerschnitt flexibel, mit Aderendhülse	ohne Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm ²
	mit Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel, mit Aderendhülsen	-
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel mit TWIN-Aderendhülsen	mit Kunststoffhülse: 0,5 ... 1,5 mm ²
AWG	24 ... 14
Abisolierlänge der Leitungen	9 mm