

Bornes push-in enchufables para módulos en IP20

Compatibles con COMBICON

Unidad de embalaje 50 piezas



N° art.	BW4881
<b>Generalidades</b>	
Unidad de embalaje	50 x bornes push-in enchufables, 4 polos, gris
Medida de raster	5 mm
Tipo de contacto	Conectores hembra
Sección nominal	2,5 mm <sup>2</sup>
Tensión de dimensionamiento (III/2)	300 V
Corriente nominal	16 A
<b>Sección de conductor</b>	
Sección de conductor rígido	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, rígidos	–
Sección de conductor flexible	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, flexibles	–
Sección de conductor flexible, con puntera	• Sin manguito de plástico: 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	• Con manguito de plástico: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras TWIN	• Con manguito de plástico: 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
AWG	24 ... 14
Longitud de pelado de los cables	10 mm