

Bornes push-in enchufables para módulos en IP20

Compatibles con COMBICON

Unidad de embalaje 100 piezas



| N° art. | BW4884 |
|---|--|
| Generalidades | |
| Unidad de embalaje | 100 x bornes push-in enchufables, 4 polos, negro |
| Medida de raster | 5 mm |
| Tipo de contacto | Conectores hembra |
| Sección nominal | 2,5 mm ² |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 320 V |
| Corriente nominal | 20 A |
| Sección de conductor | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 ... 2,5 mm ² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | - |
| Sección de conductor flexible | 0,2 ... 2,5 mm ² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | - |
| Sección de conductor flexible, con puntera | sin manguito de plástico: 0,25 ... 2,5 mm ² |
| | con manguito de plástico: 0,25 ... 2,5 mm ² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras | - |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras TWIN | con manguito de plástico: 0,5 ... 1,5 mm ² |
| AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado de los cables | 9 mm |